

POLYGONALPLATTEN

Material	Stärke (ca.)	Farbe	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
Grauwacke	2 - 4 cm	erdfarben/spaltrauh	m ²	ca. 75 kg	ca. 15 m ²	ca. 1125 kg
Grauwacke	3 oder 4 cm	erdfarben/geflammt	m ²	ca. 80 kg	ca. 15 m ²	ca. 800 kg
Grauwacke	Grossformat 4 cm	erdfarben/geflammt	m ²	ca. 106 kg	ca. 15 m ²	ca. 1590 kg
Sandstein	kalibriert 2,5 cm	diverse/spaltrauh	m ²	ca. 62 kg	ca. 18 m ²	ca. 1116 kg
Sandstein	kalibriert 2,5 cm	anthrazit/spaltrauh	m ²	ca. 62 kg	ca. 18 m ²	ca. 1116 kg
Sandstein*	3 - 6 cm	beige-grau/spaltrauh Blockform	m ²	ca. 80 kg	ca. 15 m ²	ca. 1200 kg
Porphy	Großformat 2-4 cm	rot-grau/spaltrauh	m ²	ca. 80 kg	ca. 20 m ²	ca. 1600 kg
Quarzit	1,0 - 3 cm	gelblich/spaltrauh	m ²	ca. 50 kg	ca. 32 m ²	ca. 1600 kg
Quarzit	2,5 - 4 cm	gelblich/spaltrauh	m ²	ca. 78 kg	ca. 20 m ²	ca. 1600 kg
Basaltlava	3 cm	anthrazit/geschliffen	m ²	ca. 80 kg	ca. 20 m ²	ca. 1600 kg
Gabbro*	3 cm	schwarz/geflammt u. gebürstet	m ²	ca. 85 kg	ca. 13,88 m ²	ca. 1200 kg

* solange Vorrat reicht

TRITTPLATTEN

TEILS RUND BZW. POLYGONAL

Material	Durchmesser	Stärke (ca.)	Farbe/Oberfläche	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
Basalt	40-50 cm	4,0 cm	anthrazit/geflammt	Stück	ca. 24,0 kg	40 Stück	960 kg
Sandstein	40-60 cm	12,5 - 4,0 cm	grau/spaltrauh	Stück	ca. 12,5 kg	58 Stück	725 kg

VERLEGEHINWEIS:

Die Platten sind vor dem Verlegen von beiden Seiten zu reinigen, ebenfalls muß der Untergrund sauber gehalten werden. Für die Verlegung schlagen wir einen epoxidharzhaltigen Fugenmörtel vor. Verlegt werden die Polygonalplatten mit leichten Schlägen mittels eines großflächigen Gummihammers - auf keinen Fall ein Nachverdichten mit einem Rüttler !